

Información general			
Código VIN	YS2P6X400K9237433	La garantía de fabricación es válida hasta	
Fecha de entrega		Fecha de factura	18/07/2018
Fecha de montaje	04/04/2018	Fecha de ensamblaje del cigüeñal	19/03/2018
Distribuidor actual, país	CL	Distribuidor de pedido, número	65044
Concesionario local, número		Distribuidor actual, número	65044
Tipo de vehículo		Carrocería	
Funcionamiento		Peso máximo	
Número de pedido	1311572	Tipo de pedido	A
Modo de entrega	CBU	Estado	To enduser
Fecha en que se desechó el componente		POP-ID	
EPC		EPC, válida desde	
EPC, válida hasta			

00 Generalidades			
Nivel de montaje	Completamente montado	Propulsión	Motor de combustión
Clase de producto	Camión	Nivel de desarrollo	6
Configuración de ejes	6x4	Tracción delantera	No
Distancia entre ejes	3350 mm	Ubicación volante de dirección	LHD, volante a la izquierda
Anchura del chasis	2550 mm	Chasis adaptación	B, Básico
Altura del chasis	N, Normal	Idioma del manual del conductor	Español latinoamérica
Idioma adicional del manual del conductor	Inglés	Idioma de placa	Español
Presión eje delantero	7500 kg	Boggie carga	21000 kg (10500 kg + 10500 kg)
Carga técnica máxima sobre el primer eje	7500 kg	Peso técnico en el 2º eje	10500 kg
Peso técnico en el 3º eje	10500 kg	Peso legal 1º eje	Sin
Peso legal 2º eje	Sin	Peso legal 3º eje	Sin
Peso legal 4º eje	Sin	Peso legal 5º eje	Sin
Peso bruto del vehículo legal	Sin	Peso bruto técnico del vehículo	28500 kg
Peso máx. autorizado de vehículo y remolque, legal	Sin	Preparación para telepeaje	Sin

01 Motor			
Clase de motor	9	Código de potencia	320hp
Tipo de motor	DC09 124/320 hp	Símbolo de tipo motor	DC09 124 L01
No. de serie actual	7085256	Nr. de serie original	7085256
Generación de bloque motor	2	Límite régimen motor con presión de aceite baja	Sin
Sistema EGR	Sin	Nivel de emisiones	Euro 5
Sistema de control del motor	EMD1	Parada del motor automática	Sin
Control de NOx	Con, reforzado	Control de NOx mediante la reducción del par	Con, reforzado
Toma de fuerza ED	Con preinstalación	Instalación eléctrica preliminar toma de fuerza ED	Sin
Turbocompresor de clase de servicio	Especial	Toma de aire	Delante
Filtro de aire ignífugo del motor	Sin	Filtro de aire, distribuidor	Scania 8200
Mariposa de admisión de aire, motor	Sin	Insonorización	Sin

<b>Motor con aislamiento insonorizante</b>	Sin	<b>Lateral del motor con pantalla insonorizante</b>	Con, reforzado
<b>Detrás del motor con pantalla insonorizante</b>	Sin	<b>Tipo de ventilación del cárter</b>	Abierto
<b>Tipo de limpieza de los gases del cárter</b>	Centrífugo	<b>Sensor de nivel de aceite del motor</b>	Con sensor de temperatura
<b>Control de sensor de nivel de aceite</b>	Con, reforzado	<b>Material do cárter de óleo</b>	Aluminio
<b>Tipo de aceite para cadena cinemática</b>	Normal		

## 02 Sistema De Refrigeración

<b>Zona del radiador</b>	70 dm <sup>2</sup>	<b>Unidad de mando del ventilador</b>	Eléctrico
<b>Diametro del ventilador</b>	750 mm	<b>Ventilador, desmultiplicación</b>	1:1
<b>Cantidad de aspas del ventilador</b>	11	<b>Caudal de bomba de refrigerante</b>	390 dm <sup>3</sup> /min
<b>Regulador de temperatura</b>	80°		

## 03 Sistemas Combustible Y Escape

<b>Combustible</b>	Gasoil	<b>Combustible, adaptación de gasoil alternativo</b>	Sin
<b>Sistema de inyección</b>	XPI	<b>Depósito de combustible</b>	Lado izquierdo
<b>Combustible, cantidad, derecho</b>	Sin	<b>Combustible, cantidad, izq</b>	200 dm <sup>3</sup>
<b>Área sección de depósito combustible, lado izqdo</b>	Ancho	<b>Área sección de depósito combustible, lado drcho</b>	Sin
<b>Material depósito comb.</b>	Aluminio	<b>Reducción catalítica selectiva</b>	Con, reforzado
<b>Volumen de depósito para SCR rojo, lado derecho</b>	80 dm <sup>3</sup>	<b>Volumen de depósito rojo SCR bajo lado izquierdo</b>	Sin
<b>Sistema de calefacción SCR</b>	Con, reforzado	<b>Volumen del catalizador SCR</b>	26,0 dm <sup>3</sup>
<b>Tipo de recubrimiento del catalizador SCR</b>	DNXR805	<b>Calentador de combustible</b>	Con, reforzado
<b>Ubicación depósito combust.</b>	Normal	<b>Filtro combust. montado chasis</b>	Sin
<b>Protección contra salpicaduras de combustible</b>	Sin	<b>Salida de escape, dirección</b>	Izquierda
<b>Silenciador, modelo</b>	Común	<b>Longitud del silenciador</b>	600 mm
<b>Filtro de partículas DPF</b>	Sin		

## 04 Embrague

<b>Embrague tipo</b>	K432 61	<b>Protección de desgaste de embrague</b>	Sin
<b>Sistema de embrague</b>	Automatica	<b>Convertidor de par</b>	Sin

## 05 Caja De Cambios

<b>Caja de cambios</b>	GRS895	<b>No. de serie actual</b>	1569722
<b>Nr. de serie original</b>	1569722	<b>Nivel de aviso de temper aceite de caja de cambios</b>	Sin
<b>Sistema de control de la caja de cambios</b>	TMS	<b>Opticruise</b>	Con, reforzado
<b>Sobremarcha</b>	Sin	<b>Control de aceleración</b>	Sin
<b>Modos rendimiento</b>	Económico, estándar, potencia	<b>Limitación de cambio de marcha a manual</b>	Sin
<b>Anticipación activa de programador de velocidad</b>	Sin	<b>Eco-roll</b>	Sin
<b>Kickdown</b>	Sin	<b>Señal de kickdown</b>	Con, reforzado
<b>Electrónica del mecanismo actuador del cambio</b>	Opticruise	<b>TIPO CAJA CAMBIOS</b>	Range + split
<b>Punto muerto automático</b>	Sin	<b>Constante de sensor de la caja</b>	10

		<b>de cambios</b>	
<b>Nivel de aceite de la caja de cambios</b>	Normal	<b>Refrigeracion - caja de cambio</b>	Sin
<b>Ralentizador</b>	Sin	<b>Sistema ralentizador</b>	Sin
<b>PTO EG en el lado derecho</b>	Sin	<b>PTO EG en el lado izquierdo</b>	Sin
<b>PTO EG en la parte trasera</b>	Con, reforzado	<b>Cantidad de controles de PTO EG en parte trasera</b>	1
<b>PTO EG, número de conexiones, parte trasera</b>	1	<b>Instalación eléctrica preliminar toma de fuerza EG</b>	Sin
<b>Cantidad total de controles de PTO EG</b>	1	<b>PTO EG en la parte superior</b>	Sin
<b>Tipo de PTO EG en la parte trasera</b>	EG651P	<b>Toma de fuerza, del embrague</b>	Sin
<b>Toma de fuerza, indep. cambio</b>	Sin	<b>Preinstalación eléctrica para PTO de eje split</b>	Sin
<b>Caja de cambios con aislamiento o insonorizante</b>	Sin	<b>Caja de cambios con pantalla insonorizante</b>	Sin

### 06 Árbol De Transmisión

<b>Tipo de arbol de transmisión</b>	P500	<b>Árbol de transmisión</b>	980 mm
<b>Árbol transm., cant. intmd.</b>	0 pcs	<b>Árbol de transmisión de bogie</b>	P420

### 07 Eje Delantero

<b>Eje delantero</b>	AM420T		
----------------------	--------	--	--

### 08 Puente Trasero

<b>Eje trasero, serie</b>	AD400TZ	<b>Filtro de aceite eje trasero</b>	Con, reforzado
<b>Calidad de aceite eje motriz</b>	Scania STO 2:0 A	<b>Diferencial primero</b>	RB662
<b>No. de serie actual</b>	2731511	<b>Nr. de serie original</b>	2731511
<b>Diferencial segundo</b>	R660	<b>No. de serie actual</b>	2731534
<b>Nr. de serie original</b>	2731534	<b>Relacion de transmission</b>	2,92
<b>Bloqueo de diferencial</b>	Con, reforzado	<b>Reductor de cubo</b>	Sin
<b>Preparación para eje portador</b>	Sin		

### 09 Cubos Y Ruedas

<b>Origen y tipo del equipo de ru</b>	Disco	<b>Llanta, material del disco</b>	Acero
<b>Tipo de llanta en el eje delantero</b>	22,5 x 9,00 acero	<b>Tipo de llanta en el eje trasero</b>	22,5 x 9,00 acero
<b>Tipo de llanta en la rueda de repuesto</b>	22,5 x 9,00 acero	<b>Llanta, diám., eje delantero</b>	22.5"
<b>Llanta, diám., eje trasero</b>	22.5"	<b>Llanta, diámetro de rueda de repuesto</b>	22.5"
<b>Llanta, ancho, eje delantero</b>	9.00	<b>Llanta, ancho, eje trasero</b>	9.00
<b>Llanta, anchura de rueda de repuesto</b>	9.00	<b>Neumático, medida eje delant.</b>	295/80 R22.5
<b>Neumático, medida eje tras.</b>	295/80 R22.5	<b>Neumático, dimensión de rueda de repuesto</b>	295/80 R22.5
<b>Tipo de neumático en el eje delantero</b>	295/80R22.5 R S MI	<b>Tipo de neumático en el eje trasero</b>	295/80R22.5 R D MI
<b>Tipo de neumático en la rueda de repuesto</b>	295/80R22.5 R S MI	<b>Tipo de dibujo de neumático de eje delantero</b>	Steer
<b>Tipo de dibujo de neumático de puente trasero</b>	Drive	<b>Tipo de dibujo de neumático de rueda de repuesto</b>	Steer
<b>Categoría de neumático de eje delantero</b>	Regional	<b>Categoría de neumático de puente trasero</b>	Regional
<b>Categoría de neumático en la rueda de repuesto</b>	Regional	<b>Radio rodadura calculado neumático eje delantero</b>	Grupo D = 510 mm
<b>Radio rodadura calculado de n</b>	Group D= 510 mm	<b>Circunferencia de rodadura neu</b>	3228 mm

eumático eje motriz		mático eje motriz	
Circunf. de rodadura de neumático de eje delantero	3184 mm	Circunf. de rodadura de neumático motriz	3184 mm
Neumático, fabricante, eje delantero	Michelin	Neumático, fabricante, eje trasero	Michelin
Neumático, fabricante, rueda de repuesto	Michelin	Neumático, código de velocidad, eje delantero	M=max. 130 km/h
Índice velocidad adicional neumático, eje delant.	Sin	Neumático, índice de capacidad de carga, eje delant	152
Índice carga adicional neumático, eje delantero	Sin	Neumático, índice de capacidad de carga, eje trase	148
Neumático, índice de capacidad de carga, rueda de	152	Control de presión de los neumáticos	Sin

## 10 Frenos

Limitador de humo blanco	Sin	Freno de rueda	Tambor
Control de frenos	Neumático	Retención en pendiente	Sin
Categoría de freno	E	Cinta freno delantero	203 mm (8")
Cinta de freno trasero	203 mm (8")	Cilindro de freno delantero	Sin resorte
1er eje del. zona de cámara de freno de servicio	20"	Tipo cilindro freno, 1 tras.	Con resorte
1er eje motriz tras. zona de cámara de freno serv.	24"	Área cilind. freno estac., primer eje motriz tras.	30"
Tipo cilindro freno, 2 tras.	Sin resorte	Área cilindro freno serv., 2º eje motriz trasero	24"
Marca de las zapatas	MM Scania MM	Indicación de estado de forro de freno	Sin
Equip antivibración cil. freno	Sin	Control de tracción	Con, reforzado
Freno ABS, antibloqueo	Con, reforzado	Sistema ABS/EBS	6S/6M
Sistema de control de frenos	ABS2	AEB, función avanzada de frenado de emergencia	Sin
Compresor inteligente APS	Maniobra neumática	Marca de compresor	Knorr 720 CR
Embrague de compresor	Con, reforzado	Vál. bloqueo, freno estacio.	Sin
Detección de carga	Con, reforzado	Con. de frenos del remolque	Sin
Soporte con. del remolque	Sin	Acop. de frenos del remolque	Sin
Depósito de aire, separador de goma	Sin	Freno de escape	Con, reforzado
Desact. del freno de estacionamiento del eje del.	Sin		

## 11 Bastidor

Tipo de bastidor	F950	Color del chasis	Gris
Chassis colour grey	Sub Grey	Anchura del extremo delantero del chasis	1260 mm
Dim.-JE	1930 mm	Bastidor, extremo trasero largo	V
Viga de remolque	Sin	Proyección del paragolpes	40 mm
Directiva para FUP	Sin	Posición vertical del travesaño del paragolpes	Normal
Viga antiempotramiento según normas AR	Sin	Tapa lateral de chasis	Sin
Travesaño de tapa lateral de la caja de la batería	Sin		

## 12 Suspensión

Designación del tipo de suspensión	Z, ballestas delante y detrás	Suspension delantera	Hoja
Tipo de suspensión de ballestas delante	Parabólico	Material de casquillo de ballesta delantero	Goma
Elasticos delanteros	2x32	Amortiguador, eje delantero, s	Sin

		<b>servicio pesado</b>	
<b>Suspension trasera</b>	Hoja	<b>Tipo susp. ballestas detrás</b>	Parabólico
<b>Elasticos traseros</b>	4x41	<b>Tipo de bogie</b>	BT201B
<b>Distancia en bogie entre ejes traseros 1 y 2</b>	1350 mm	<b>Barra estabilizadora de primer eje delantero</b>	Normal
<b>Estab:eje trasero</b>	Sin	<b>Volumen del depósito de aire, parte delantera</b>	60 dm <sup>3</sup>
<b>Volumen del depósito de aire, parte trasera</b>	70 dm <sup>3</sup>	<b>Volumen del depósito de aire, adicional</b>	Sin

### 13 Dirección

<b>Mecanismo de la servodirección</b>	THP90	<b>Nr. de serie original</b>	505615
<b>No. de serie actual</b>	505615	<b>Desmulti. mecanismo dirección</b>	18,6:1
<b>Sistema de dirección</b>	1 circuito	<b>Hydraulic pump flow</b>	16 litre/minute
<b>Hydraulic pump pressure</b>	170 bar	<b>Requ. de fuerza de dirección 70/311 92/62EE</b>	Si
<b>Airbag en el volante</b>	Sin	<b>Airbag de cortina lateral</b>	Sin
<b>Tipo de volante</b>	Normal	<b>Volante ajustable</b>	Volante ajustable
<b>Alco lock</b>	Sin	<b>Inmovilizador</b>	Sin

### 14 Mandos Del Motor

<b>Límite de velocidad</b>	Sin	<b>Límite de velocidad legal</b>	Sin
<b>Segundo limitador de velocidad</b>	30 km/h	<b>Limitador de velocidad tercera</b>	Sin

### 16 Sistema Eléctrico

<b>Alternador</b>	100 A	<b>Batería</b>	180 Ah
<b>Tipo de sistema de batería</b>	Simple	<b>Posicion de la batería</b>	Lado izquierdo
<b>Tamaño de alojamiento de la batería</b>	B	<b>Int. principal de la batería</b>	Sin
<b>Derivación de batería</b>	Sin	<b>Accionamiento interr. maestro batería</b>	Sin
<b>Tipo de faro principal</b>	H7	<b>Asimetría de los faros</b>	Derecha
<b>Protección de faro</b>	Con, reforzado	<b>Limpiafaros</b>	Con, reforzado
<b>Faro en posición alta</b>	Sin	<b>Nivelación de faros</b>	Sin
<b>Ubicación de luz trasera</b>	En soporte	<b>Luz de combinación tipo</b>	LED
<b>Protección de grupo óptico</b>	Con, reforzado	<b>Longitud de cable de luz trasera</b>	Sin prolong.
<b>Lámpara de advertencia exterior trasera</b>	Sin	<b>Pilotos laterales</b>	Sin
<b>Faro de largo alcance en el techo</b>	Sin	<b>Faro de largo alcance del techo adicional</b>	Sin
<b>Luces de cruce automáticas</b>	Con, reforzado	<b>Ángulo de inclinación de luces de cruce</b>	1 %
<b>Ventilación del faro</b>	Abierto	<b>Tipo de faro antiniebla delantero</b>	LED 2 diodos
<b>Luz diurna</b>	Con, reforzado	<b>Función de luz de conducción diurna</b>	Con LED luz conducción diurna+luces de posición
<b>Luz de gálibo</b>	Ámbar	<b>Catadióptrico detrás según EC E-R70</b>	Sin
<b>Luz antiniebla delante</b>	Con, reforzado	<b>Foco trabajo parte superior pared trasera cabina</b>	Con preinstalación
<b>Foco de trabajo lateral debajo de la cabina</b>	Con preinstalación	<b>Foco de trabajo en el extremo trasero</b>	Lado izquierdo+derecho
<b>Luz de advertencia giratoria</b>	Con preinstalación	<b>Bocina delante, tipo</b>	Aire comprimido 118dBA
<b>Advertidor de marcha atrás</b>	Con, reforzado	<b>Con eléc. para el remolque</b>	Sin
<b>Calentador de motor eléctrico</b>	Sin	<b>Denominación de tipo de vehículo ADR</b>	Sin

<b>Cámara de visión frontal</b>	Sin	<b>Sistema de sensor de distancia</b>	Sin
<b>Interfaz de comunicación de la carrocería</b>	Con, reforzado	<b>Sistema de control del BWE</b>	BCI2
<b>Configuración de la unidad de mando del BWE</b>	Camión	<b>Configuración E/S de PTO de unidad de mando de BWE</b>	1
<b>Unidad de mando del BWE</b>	Con, reforzado	<b>Cantidad de unidades de expansión de BWE</b>	Sin
<b>Switch pos BWE reserved qty</b>	2 pcs	<b>Bodywork programm switch prep</b>	Sin
<b>Arranque motor mando distancia</b>	Sin	<b>Interruptores adicionales h cable</b>	Con, reforzado
<b>Cableado para carrocerero</b>	7 terminales	<b>Cableado para carrocerero, bastidor</b>	8 m
<b>Cableado para carrocerero, techo</b>	Sin	<b>Activación intermit. dirección</b>	1 bombillas delante
<b>Programa de estabilidad electr. ESP</b>	Sin		

### 17 Instrumentos

<b>Tacógrafo</b>	7 días con hoja	<b>Tacógrafo</b>	Con, reforzado
<b>Carga de datos del tacógrafo</b>	Sin	<b>Instrumento combinado</b>	Estándar km/h
<b>Identificación del conductor</b>	Sin	<b>Control de velocidad adaptativo</b>	Sin
<b>Sistema de alerta de cambio de carril de Scania</b>	Sin	<b>In-vehicle emergency call syst</b>	Sin
<b>Color de la parte inferior del salpicadero</b>	Arena oscura	<b>Acabado del salpicadero</b>	Básico
<b>Equipo montado en orificio 1 del salpicadero</b>	Guardaobjetos	<b>Equipo montado en orificio 2 del salpicadero</b>	Módulo combinado 6+2
<b>Equipo montado en orificio 4 del salpicadero</b>	Panel de interruptores 3	<b>Equipo montado en orificio 5 del salpicadero</b>	Panel de interruptores 5
<b>Equipo montado en orificio 6 del salpicadero</b>	Guardaobjetos	<b>Instr panel hole 7 equipment</b>	Módulo opcional
<b>Instr panel hole 8 equipment</b>	Panel de interruptores 5	<b>IP extension hole 11 equipment</b>	Sin
<b>Información de carrocería en ICL</b>	Con, reforzado	<b>Scania FMS Vehicle interface</b>	Sin
<b>Communicator</b>	C300 completo		

### 18 Cabina

<b>Cabina tipo</b>	CP	<b>Cabina longitud</b>	14 dm
<b>Altura de techo</b>	Bajo	<b>No. de serie actual</b>	9237433
<b>Nr. de serie original</b>	9237433	<b>Cabina de color blanco</b>	Ivory White
<b>Color del panel superior de la calandra</b>	Gris acero	<b>Color de las nervaduras superiores de la calandra</b>	Plata brillante
<b>Color del panel inferior de la calandra</b>	Gris acero	<b>Color de las nervaduras inferiores de la calandra</b>	Plata brillante
<b>Escalera de acceso a chasis, lado izquierdo</b>	Sin	<b>Escalera</b>	Sin
<b>Parabrisas</b>	No tintado	<b>Sensor de lluvia</b>	Sin
<b>Tipo de cristal de ventanilla de puerta</b>	Simple	<b>Ventana, panel post., cabina</b>	Sin
<b>Ventanilla de puerta inferior</b>	Sin	<b>Visera, externa</b>	Sin
<b>Parasol de puerta de conductor</b>	Sin	<b>Deflector de aire de ventanilla de puerta</b>	Sin
<b>Revestimiento de puerta</b>	Vinilo	<b>Aire acondicionado</b>	Con, reforzado
<b>Calefactor auxiliar</b>	Sin	<b>Control del sistema climatizador</b>	Manual
<b>Calefacción del sistema de climatización</b>	Con, reforzado	<b>Mando dist. sist. climatización/infotainment</b>	Sin
<b>Toma de habitáculo 230 V</b>	Sin	<b>Enfriador auxiliar de cabina</b>	Sin
<b>Enfriador auxiliar de cabina en</b>	Sin	<b>Suspensión de cabina</b>	Mecánico básico

<b>el techo</b>			
<b>Basculamiento de la cabina</b>	Mecánica	<b>Escotilla de techo</b>	Sin
<b>Sistema de alarma</b>	Sin	<b>Número de llaves/mandos a distancia</b>	Dos
<b>Raíl de techo</b>	Con, reforzado	<b>Altura del deflector de techo</b>	Sin
<b>Longitud de deflector lateral</b>	Sin	<b>Cat. de asiento, lado cond.</b>	Básico
<b>Tapizado del asiento del lado del conductor</b>	Trenzado	<b>Asiento del lado del acompañante</b>	1 asiento
<b>Cat. de asiento, lado pasa.</b>	Estático	<b>Tapizado del asiento del lado del acompañante</b>	Trenzado
<b>Señal aviso, cint. seguridad</b>	Señales de lámparas y sonoras	<b>Tomas de 12/24 V</b>	Básico
<b>Sistema de audio</b>	AUS4	<b>Preinstalación de TV</b>	Sin
<b>Puerto USB carga acomp. salpicadero</b>	Sin	<b>Puerto USB lado conductor del salpicadero</b>	Sin
<b>Puerto USB en el centro del salpicadero</b>	USB	<b>Radioteléfono</b>	Sin
<b>Bluetooth</b>	Sin	<b>Bocina en el techo de la cabina</b>	Sin
<b>Mudflap length front</b>	Sin	<b>Tamaño de guardabarros delantero</b>	675 mm
<b>Muesca del guardabarros delantero</b>	Sin	<b>Tamaño de revestimiento de paso de rueda delantero</b>	565 mm
<b>Guardabarros de segundo eje delantero</b>	Sin	<b>Guardabarro trasero</b>	Sin
<b>Faldilla antiproyección según 109/2011 UE</b>	Con, reforzado	<b>Cinturones de seguridad rojos</b>	Sin
<b>Pret. del cint. de seguridad</b>	Sin	<b>Retrovisor, vista delantera</b>	Manual
<b>Tipo de retrovisor</b>	B	<b>Espejo del retrovisor del lado del conductor</b>	Esférico
<b>Espejo del retrovisor del lado del acompañante</b>	Esférico	<b>Retrovisor térmico</b>	Sin
<b>Retrovisor eléctrico ajustable</b>	Sin	<b>Retrovisor de cercanías</b>	De ajuste manual
<b>Retrovisor gran angular</b>	Lado del pasajero	<b>Cafetera</b>	Sin
<b>Compartimiento guardaobjetos ext.</b>	Sin	<b>Trampilla trasera y comp. guardaobj. central</b>	Sin
<b>Guardaobjetos encima de puerta</b>	Sin		

#### 19 Equipo Complementario

<b>Quinta rueda</b>	Sin	<b>ACL lubricación aut. chasis</b>	Sin
<b>Travesaño de remolque</b>	Sin	<b>Dimension JA</b>	2150 mm
<b>Con eléc. para el remolque</b>	Sin	<b>Equipo rescate, ex. extintor</b>	Con, reforzado
<b>Tubo flexible para inflado de neumáticos</b>	Sin	<b>Soporte rueda de repuesto</b>	Sin
<b>Extintor</b>	Sin	<b>Detector de humos</b>	Sin
<b>Gato</b>	Sin	<b>Triángulo de emergencia</b>	1 pcs
<b>Martillo de emergencia</b>	Con, reforzado		

#### 20 Carrocería Transporte De Carga

<b>Adaptación del carrozado</b>	Sin	<b>Calefacción de volquete</b>	Sin
<b>Elevador trasero</b>	Sin	<b>Vehículo con caja cambiante</b>	No
<b>Estribo de camión de basura</b>	Sin	<b>Equipo de kit hidráulico</b>	Sin

#### Certificado

<b>Anti-theft</b> E4 - 18R - 030208 EXT.02	<b>Brakes</b> E4 - 13R - 112655 EXT.04	<b>Cab strength</b> E4 - 29R - 030114 EXT.01	<b>EMC</b> E4 - 10R - 053385 EXT.06
<b>Emission</b> E4 - 49RG - 050409 EXT.00	<b>External projections</b> E4 - 61R - 000156 EXT.07	<b>Fuel tanks</b> E4 - 34RI - 030392 EXT.03	<b>Headlamp cleaning</b> E4 - 45R - 010069 EXT.02
<b>Heating system</b>	<b>Masses and dimensions</b>	<b>Power</b>	<b>Rear underrun protection</b>

E4 - 122R - 000219 EXT.04	e4*1230/2012*1230/2012*0363*06 6 Corr. Rev.	E4 - 85R - 001110 EXT.00	E4 - 58R - 020272 EXT.05
<b>Rear underrun protection</b> e4*70/221*2006/20*0637*08 Cor r. Rev.	<b>Registration plate space</b> e4*1003/2010*1003/2010*0184*0 2 Corr. Rev.	<b>Safety belt anchorages</b> E4 - 14R - 070657 EXT.03	<b>Safety belts</b> E4 - 16R - 060484 EXT.03
<b>Safety glazing</b> E4 - 43R - 011113 EXT.03	<b>Seats</b> E4 - 17R - 080582 EXT.03	<b>Signal horn</b> E4 - 28R - 000684 EXT.04	<b>Smoke</b> E4 - 24R - 030877 EXT.00
<b>Speedometer</b> E4 - 39R - 000716 EXT.03	<b>Spray suppressor</b> e4*109/2011*109/2011*0137*02 Corr. Rev.	<b>Spray suppressor</b> e4*109/2011*109/2011*0137*04 Corr. Rev.	<b>Steering</b> E4 - 79R - 010649 EXT.07
<b>Symbols</b> E4 - 121R - 010250 EXT.03	<b>Towing Devices</b> e4*1005/2010*1005/2010*0177*0 2 Corr. Rev.	<b>Type plate</b> e4*19/2011*249/2012*1158*04 C orr. Rev.	<b>Tyres</b> e4*458/2011*2015/166*0035*14 Corr. Rev.
<b>Vehicle access and manoeuvre</b>			
<b>b.</b>			
e4*130/2012*130/2012*0130*04 Corr. Rev.			

#### Archivo SOPS y modificaciones

Estado	Disponible para modificación	Versión	1	Fecha	2018-05-24
--------	------------------------------	---------	---	-------	------------

No se han encontrado modificaciones para la entidad del producto individual seleccionado