



**Estanques Aljibes Presurizado Hidráulico.**  
Desde 10m<sup>3</sup> Hasta 30m<sup>3</sup>




Orgullosos de lo que hacemos



# Estanques Aljibes Presurizado Hidraulico

Este equipo puede ser operado con camiones 6x2 o 4x2, americanos o europeos, con el fin de transportar agua. Las posibles configuraciones del equipo permiten la descarga a través de aspersores automáticos traseros, delanteros y barra de regadío, siendo operado desde el interior de la cabina del camión. Puede ser montado sobre un A-FRAME para ser operado por equipo ampliroll.

## Beneficios

-  Mayor Durabilidad
-  Menor Costo De Mantención
-  Mayor Seguridad

## Usos

- Retail
- Sector Minero
- Clínicas y Hospitales Industria
- Alimenticia Hoteles
- Industria Manufacturera
- Municipalidades
- Sector Forestal y Agrícola
- Construcción



# MAYOR

CARGA ÚTIL • DURABILIDAD • SEGURIDAD • EFICIENCIA OPERACIONAL • RENDIMIENTO



# Ficha Técnica

1 Modelo	EAL-P-10	EAL-P-15	EAL-P-20	EAL-P-30	EAL-P-INOX-10	EAL-P-INOX-15	EAL-P-INOX-20	EAL-P-INOX-30
2 Capacidad	10 m3	15 m3	20 m3	30 m3	10 m3	15 m3	20 m3	30 m3
3 Diseño	Elíptico	Policéntrico	Policéntrico	Policéntrico	Elíptico	Policéntrico	Policéntrico	Policéntrico
4 Acero	ASTM-A36	ASTM-A36	ASTM-A36	ASTM-A36	INOX 304	INOX 304	INOX 304	INOX 304
5 Mantos	4 mm	6 mm	6 mm	Piso 8 mm/6 mm	4 mm	4 mm	5 mm	Piso 6 mm/5 mm
6 Rompeolas N° unidades/espesor	3 unid./4 mm	3 unid./6 mm	3 unid./6 mm	3 unid. Long/Transv./6 mm	3 unid./4 mm	3 unid./6 mm	3 unid./6 mm	3 unid. Long/Transv./5 mm
7 Tapas Trasera y Delantera	4 mm	6 mm	6 mm	6 mm	4 mm	6 mm	6 mm	5 mm
8 Viga Interior A-36	5 mm	6 mm	6 mm	6 mm	5 mm	6 mm	6 mm	6 mm
9 Anclajes	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
10 Tapa Escotilla	Hermética 20" al Centro del Estanque/Sistema de Cierre Tipo Mariposa con goma de sello							
11 Pasillo Superior	1. Dos perfiles, 2 mm acero ASTM A-36 2. Sistema de Drenaje. 3.Sistema Antideslizante, barandas 800 mm Altura.							
12 Escalera de Acceso	1 Unidad	1 Unidad	1 Unidad	1 Unidad	1 Unidad	1 Unidad	1 Unidad	1 Unidad
13 Canastillo de Bronce	Incluye	Incluye	Incluye	Incluye	Incluye	Incluye	Incluye	Incluye
14 Barandas	Superiores Abatibles							
15 Conexiones/Succión y Descargas	Succión: 1 succión de 3", 5 mts de manguera de succión de 3" con espiral y válvula de pie. Descargas: 2 descargas de 2" en cabezal trasero del estanque con salida storz, 2 aspersores traseros de 2" o 3" comandados neumáticamente desde cabina, 1 barra de riego trasera de 2" o 3" presurizada comandada neumáticamente desde cabina. 1 descarga por gravedad de 3", 12,5 mts de manguera tipo bombero de 2". 1 pitón de 2" de 3 posiciones.							
16 Sistema Presurización	Presurizado mediante PTO y Bomba Hidráulica. Marca PTO hydrocar o similar, bomba hidráulica de engranajes de 44 cc/rev., Bomba centrífuga marca GMP o similar de caudal 1.050 lts/min a 1.200 lts/min. Presión de Trabajo 80 PSI, comandada hidráulicamente, estanque hidráulico con filtro y válvulas reguladoras de presión y caudal.							
17 Pintura	Interior, Limpieza Mecánica, Esquema con Duraplate UHS interior estanque/Epóxio Novolac de 8 mils de espesor o similar, anticorrosivo epóxico en exterior estanque y poliuretano terminación final.							
18 Sistema Eléctrico	Sistema reglamentario con focos de trocha LED, 6 focos laterales LED, 2 bálizas traseras estroboscópicas, 2 focos bicolor zona trasera estanque.							
19 Accesorios	Tapabarro Simple Doble Puente con guardafango con goma, 2 cuñas con 1 portacuñas, 1 porta extintor, 1 porta repuesto, Parachoque trasero reglamentario, Caja de Herramientas, Sistema eléctrico reglamentario, Plataforma trasera con barandas, cinta reflectante.							



**MENOR**  
COSTO DE OPERACIÓN  
Y MANTENIMIENTO