

CABINA	MT	AMT
TIPO CABINA	FRONTAL ABATIBLE CON SUSPENSIÓN MECÁNICA	
ASIENTO CONDUCTOR	BUTACA CON SUSPENSIÓN NEUMÁTICA	
ASIENTO ACOMPAÑANTE	BANCO 2 / 3 TIPO CAMA	CAPTAIN CHAIR CON SUSPENSIÓN NEUMÁTICA
COMPUTADOR A BORDO		X
VELOCIDAD CRUCERO		X
TACÓGRAFO	ESCOTILLA DE VENTILACIÓN	
AIRE ACONDICIONADO	X	X
RADIO	X	X
CONECTOR ELÉCTRICO 7 PINES	X	X
MOTOR		
MARCA Y MODELO	CUMMINS ISB	
TIPO	DIESEL TURBO AFTERCOOLER	
POTENCIA CV (HP) / RPM	230 (248) / 2.300	
CILINDRADA TOTAL (LTS)	6,7	
TORQUE MÁXIMO (NM @ RPM)	821 @ 1.500	
NORMA EMISIÓN	EURO V	
TRANSMISIÓN		
CAJA DE CAMBIOS	EATON FS - 6306-A	EATON EA - 11109LA - MHD
NRO. MARCHAS	6 ADELANTE / 1 ATRÁS	AUTOMATIZADA 10 VELOCIDADES
RELACIONES	9,01 / 5,27 / 3,22 / 2,04 / 1,36 / 1,00	17,04 / 11,87 / 9,19 / 6,85 / 4,91 / 3,53 / 2,60 / 1,94 / 1,39 / 1,00
REVERSA	8,63	16,13
MODALIDADES		MODO BAJA VELOCIDAD / FUNCIÓN LOW / DOBLE EMBRAGUE CERÁMICO
EMBRAGUE TIPO/MEDIDA (MM)	MONODISCO / 365	DOBLE DISCO CERÁMICO / 395
EJES Y SUSPENSIÓN		
EJE DELANTERO	TARA 3.617 KG., CAPACIDAD 6.000 KG.	
SUSPENSIÓN DELANTERA	EJE RÍGIDO CON HOJAS PARABÓLICAS Y AMORTIGUADORES HIDRÁULICOS DE DOBLE EFECTO	
EJE TRASERO	ARVIN MERITOR MS 23 - 245, TARA 2.023 KG., CAPACIDAD 10.800 KG.	
SUSPENSIÓN TRASERA	EJE RÍGIDO CON HOJAS PARABÓLICAS (PRINCIPAL Y AUXILIAR)	
RELACION DEL DIFERENCIAL	DOBLE 4,10 / 5,59:1	4,1:1
BARRA ESTABILIZADORA	DELANTERA	
NEUMÁTICOS		
LLANTAS	ACERO/ 7,50 X 22,50	
NEUMÁTICOS	275/ 80R X 22,5	
TIPO	RADIAL SIN CÁMARA	
FRENOS		
DE SERVICIO	DE AIRE, DOBLE CIRCUITO INDEPENDIENTE + ABS	+ EBD
DE ESTACIONAMIENTO	NEUMÁTICO, ACCIONADO POR RESORTE QUE ACTÚA SOBRE EL EJE TRASERO, CON COMANDO NEUMÁTICO EN EL TABLERO	
DE EMERGENCIA	ACCIONADO POR CORTE DE AIRE	
DE MOTOR	AL ESCAPE CON ACCIONAMIENTO ELECTRONEUMÁTICO	
CONTROL DE TRACCIÓN ASR		X
ASISTENTE DE PARTIDA EN PENDIENTE		X
PESOS		
TARA (KG.)	5.450	
PBC. (KG.)	32.000	
PBV. (KG.)	16.800	
CARGA MÁXIMA (KG.)	11.350	
DIMENSIONES Y VOLÚMENES DE ABASTECIMIENTO		
DISTANCIA ENTRE EJES (MM)	4.800	
DISTANCIA VOLADIZO DELANTERO (MM)	1.508	
DISTANCIA VOLADIZO TRASERO (MM)	2.323 (HASTA MUELA DE ARRASTRE)	
LARGO TOTAL (MM)	8.631	
LARGO CARROZABLE	6.243	
ANCHO TOTAL (MM)	2.590	
CAPACIDAD ESTANQUE COMBUSTIBLE (LTS)	275	
CAPACIDAD ESTANQUE UREA (LTS)	50	
EQUIPO ELÉCTRICO		
SISTEMA ELÉCTRICO	24 V.	
ALTERNADOR (V./A.)	28 / 80	
BATERÍAS (Nº/V/CCA/AH)	2 / 12 / 550 / 100	
ESPEJOS ELÉCTRICOS		X
ALZAVIDRIOS ELÉCTRICOS		X

Ford Motor Company - Chile SpA. se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las especificaciones, colores y precios de los modelos y características descritas sin previo aviso. Para mayor información sobre las especificaciones más recientes, visita la red de concesionarios Ford.